

DESCRIZIONE PRODOTTO



CCA03003015

CASSETTA CON PORTA SINGOLA CIECA

*immagine rappresentativa


CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	CCA03003015	
DESCRIZIONE	CASSETTA CON PORTA SINGOLA CIECA B300 X H300 X P150	
MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304 (1.4301)	
FINITURA MATERIALE	SCOTCH BRITE	
GRADO PROTEZIONE IP SECONDO EN 60529	IP66	
CODICE IK SECONDO EN 62262	IK10	
GRADO PROTEZIONE NEMA 250	4X	
CERTICAZIONE UL/CSA UL508A, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
DIMENSIONI	LARGHEZZA mm	300
	ALTEZZA mm	300
	PROFONDITÀ mm	150
MANTO	SPESSORE mm	1.2
	CORPO MONOSTRUTTURA PIEGATO E SALDATO IN CONTINUO	
PORTA	SPESSORE mm	1.2
	CERNIERE A SCOMPARSA ACCIAIO INOX AISI304, APERTURA SUP. 120° GUARNIZIONE POLIURETANICA (RANGE TEMPERATURE: -40°C + 90°C)	
NUMERO ANTE	1	
NUMERO CERNIERE	2	
NUMERO DI CHIUSURE	1	
INSERTO DI CHIUSURA	CHIUSURA ¼ GIRO ZAMA CROMATA CON INSERTO DOPPIA ALETTA 3mm	
NUMERO FISSAGGI POSTERIORI	4	
INSERTO DI FISSAGGIO	FILETTO M6 CIECO	
INTERASSE FISSAGGIO BOCCOLE	LARGHEZZA mm	210
	ALTEZZA mm	240
PARTI INCLUSE FORNITURA	KIT VITERIA FISSAGGIO PIASTRA INTERNA E CHIAVE DOPPIA ALETTA	
	KIT VITERIA MESSA A TERRA	
CONFEZIONE	CARTONE	
PESO (ESCLUSO PIASTRA)	Kg	6.50
VOLUME	m ²	0.01

(OPZIONALE) PIASTRA INTERNA	CODICE PIASTRA	CPE030030
	MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO
	LARGHEZZA mm	247
	ALTEZZA mm	270
	INGOMBRO mm	-
	SPESSORE mm	2.5
	PESO Kg	2.00

TABELLE POTENZA DISSIPATA


POTENZA DISSIPABILE



POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEM-
 PERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			APPOGGIO AL MURO			
			VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
B	H	P	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
300	300	150	31	38	44	50

POTENZA DISSIPABILE



POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEM-
 PERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESPOSTO TUTTI I LATI			
			VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
B	H	P	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
300	300	150	26	31	36	41

link per download disegno CAD: <https://www.compex.it/download/>