

## PRODUKTBEZEICHNUNG



**CCA06006030**

KÄSTEN GESCHLOSSENE TÜR, 1 TÜR

\*repräsentatives bild

## TECHNISCHE MERKMALE

<b>ARTIKELNUMMER</b>	CCA06006030	
<b>BEZEICHNUNG</b>	KÄSTEN GESCHLOSSENE TÜR, 1 TÜR B600 X H600 X T300	
<b>MATERIAL</b>	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)	
<b>MATERIALAUSFÜHRUNG</b>	SCOTCH BRITE	
<b>IP-SCHUTZZART NACH EN 60529</b>	IP66	
<b>IK-STOSSFESTIGKEITS-GRAD NACH EN 62262</b>	IK10	
<b>NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250</b>	4X	
<b>UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA C22.2 n° 14-13</b>	NEMA 1.12.4.4X	
<b>ABMESSUNGEN</b>	BREITE mm	600
	HÖHE mm	600
	TIEFE mm	300
<b>STRUKTUR</b>	STÄRKE mm	1.2
	GEBOGENER, DURCHGEHEND VERSCHWEISSTER MONOSTRUKTUR-KORPUS	
<b>TÜR</b>	STÄRKE mm	1.2
	SCHARNIERE AUS EDELSTAHL 1.4301, ÖFFNUGSWINKEL MINDESTENS 120° DICHTUNG AUS POLYURETHAN (BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: -40° +90°C)	
<b>TÜREN</b>	1	
<b>SCHARNIERE</b>	2	
<b>VERSCHLÜSSE</b>	2	
<b>VERSCHLUSSEINSATZ</b>	VERCHROMTER ZAMAK-VORREIBER MIT SICHERHEITSEINSATZ 3 mm	
<b>HINTERE BEFESTIGUNGEN</b>	4	
<b>BEFESTIGUNGSEINSATZ</b>	BLINDNIETMUTTERN M6	
<b>BEFESTIGUNGSABSTAND HINTEN</b>	BREITE mm	510
	HÖHE mm	540
<b>AUSSTATTUNG</b>	INNENPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN-KIT UND SCHLÜSSEL MIT DOPPELBARTEINSATZ ERDSCHRAUBEN-KIT	
<b>VERPACKUNG</b>	KARTON	
<b>GEWICHT (OHNE PLATTE)</b>	Kg	23.3
<b>VOLUMEN</b>	m <sup>2</sup>	0.11

<b>(OPTIONAL) INNENPLATTE</b>	<b>ARTIKELNUMMER</b>	CPE060060
	<b>MATERIAL</b>	VERZINKTER STAHL
	<b>BREITE mm</b>	547
	<b>HÖHE mm</b>	570
	<b>BELASTUNG mm</b>	14
	<b>STÄRKE mm</b>	2.5
	<b>GEWICHT Kg</b>	9.05

## VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN

### VERLUSTLEISTUNG



MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)  
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	600	300	126	151	176	202

### VERLUSTLEISTUNG



MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)  
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	600	300	103	124	145	165

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>