

PRODUKTBEZEICHNUNG



SCA02002012

VERTEILERGEHÄUSE

*repräsentatives bild

TECHNISCHE MERKMALE

ARTIKELNUMMER	SCA02002012
BEZEICHNUNG	VERTEILERGEHÄUSE B200 X H200 X P120
MATERIAL	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)
MATERIALAUSFÜHRUNG	SCOTCH BRITE

IP-SCHUTZZART NACH EN 60529 IP66 / IP69K

IK-STOSSFESTIGKEITSGRAD NACH EN 62262 IK08

NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250 4X

UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA C22.2 n° 14-13 NEMA 1.12.4.4X

ABMESSUNGEN

BREITE mm	200
HÖHE mm	200
TIEFE mm	120

STRUKTUR

STÄRKE mm	1.2
GEBOGENER. DURCHGEHEND VERSCHWEISSTER MONOSTRUKTUR-KORPUS	

TÜR

STÄRKE mm	1.2
DICHTUNG AUS POLYURETHAN (BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: -40° +90°C)	

VERSCHLÜSSE 4

HINTERE BEFESTIGUNGEN 4

BEFESTIGUNGSEINSATZ BLINDNIETMUTTERN M6

BEFESTIGUNGSABSTAND HINTEN

BREITE mm	160
HÖHE mm	160

AUSSTATTUNG INNENPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN-KIT

VERPACKUNG KARTON

GEWICHT (OHNE PLATTE) Kg 2.6

VOLUMEN m³ 0.05

(OPTIONAL) INNENPLATTE	ARTIKELNUMMER	SPE020020
	MATERIAL	VERZINKTER STAHL
	BREITE mm	147
	HÖHE mm	170
	BELASTUNG mm	2
	STÄRKE mm	2
	GEWICHT Kg	0.6

VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN

VERLUSTLEISTUNG



MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
200	200	120	14	17	19	22

VERLUSTLEISTUNG



MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
200	200	120	13	16	19	21

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>