

DESCRIZIONE PRODOTTO



SCA02003009

SCATOLA DI DERIVAZIONE

*immagine rappresentativa


CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	SCA02003009	
DESCRIZIONE	SCATOLA DI DERIVAZIONE B200 X H300 X P90	
MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304 (1.4301)	
FINITURA MATERIALE	SCOTCH BRITE	
GRADO PROTEZIONE IP SECONDO EN 60529	IP66 / IP69K	
CODICE IK SECONDO EN 62262	IK08	
GRADO PROTEZIONE NEMA 250	4X	
CERTICAZIONE UL/CSA UL508A, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
DIMENSIONI	LARGHEZZA mm	200
	ALTEZZA mm	300
	PROFONDITÀ mm	90
MANTO	SPESSORE mm	1.2
	CORPO MONOSTRUTTURA PIEGATO E SALDATO IN CONTINUO	
PORTA	SPESSORE mm	1.2
	GUARNIZIONE POLIURETANICA (RANGE TEMPERATURE: -40°C + 90°C)	
NUMERO DI CHIUSURE	4	
NUMERO FISSAGGI POSTERIORI	4	
INSERTO DI FISSAGGIO	FILETTO M6 CIECO	
INTERASSE FISSAGGIO BOCCOLE	LARGHEZZA mm	160
	ALTEZZA mm	260
PARTI INCLUSE FORNITURA	KIT VITERIA FISSAGGIO PIASTRA INTERNA	
CONFEZIONE	CARTONE	
PESO (ESCLUSO PIASTRA)	Kg	2.7
VOLUME	m ³	0.05

(OPZIONALE) PIASTRA INTERNA	CODICE PIASTRA	SPE020030
	MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO
	LARGHEZZA mm	147
	ALTEZZA mm	270
	INGOMBRO mm	2
	SPESSORE mm	2
	PESO Kg	1

TABELLE POTENZA DISSIPATA


POTENZA DISSIPABILE



POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEM-
 PERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			APPOGGIO AL MURO			
			VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
B	H	P	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
200	300	90	16	19	22	25

POTENZA DISSIPABILE



POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEM-
 PERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESPOSTO TUTTI I LATI			
			VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
B	H	P	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
200	300	90	16	20	23	26

link per download disegno CAD: <https://www.compex.it/download/>