

PRODUKTBEZEICHNUNG



FCA06016040

KOMPAKTE SCHRÄNKE GESCHLOSSENE TÜR

*repräsentatives bild

TECHNISCHE MERKMALE


ARTIKELNUMMER	FCA06016040	
BEZEICHNUNG	KOMPAKTE SCHRÄNKE GESCHLOSSENE TÜR B600 X H1600 X P400	
MATERIAL	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)	
MATERIALAUSFÜHRUNG	SCOTCH BRITE	
IP-SCHUTZZART NACH EN 60529	IP66	
IK-STOSSFESTIGKEITS-GRAD NACH EN 62262	IK10	
NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250	4X	
UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
ABMESSUNGEN	BREITE mm	600
	HÖHE mm	1600
	TIEFE mm	400
RAHMEN	STÄRKE mm	1,5
	KONTINUIERLICH GEBOGENE UND GESCHWEISSTE MONOBLOCK-KAROSSERIE	
TÜR	STÄRKE mm	1,5
	VERDECKTE SCHARNIERE EDELSTAHL AISI304, ÖFFNUNG SUP. 120° POLYURETHAN-DICHTUNG (TEMPERATURBEREICH: -40°C + 90°C)	
BACK	STÄRKE mm	1,5
SEITEN	STÄRKE mm	-
DACH	STÄRKE mm	-
TÜREN	1	
SCHARNIERE	4	
HÄNDE	1	
SPERRPUNKTE	4	
VERSCHLUSSEINSATZ	ERGONOMISCHER GRIFF MIT DOPPELHEBEL-EINSATZ 3 mm	
AUSSTATTUNG	ZUBEHÖR FÜR DIE ERDUNG UND VERPACKUNG AUF PALETTEN	
VERPACKUNG	KARTON	
GEWICHT (OHNE PLATTE)	Kg	79,2
VOLUMEN	m ³	0,38

(OPTIONAL) INNENPLATTE	PLATTENCODE	FPE060160
	MATERIAL	VERZINKTER STAHL
	BREITE mm	495
	HÖHE mm	1530
	STÄRKE mm	2,5
	GESAMTABMESSUNGEN	28
	GEWICHT Kg	22,8

VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN

VERLUSTLEISTUNG

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)



			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	1600	400	254	305	356	407

VERLUSTLEISTUNG

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)



			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	1600	400	263	315	368	420

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>