

PRODUKTBEZEICHNUNG



FCA08020050

KOMPAKTE SCHRÄNKE GESCHLOSSENE TÜR

*repräsentatives bild

TECHNISCHE MERKMALE


ARTIKELNUMMER	FCA08020050	
BEZEICHNUNG	KOMPAKTE SCHRÄNKE GESCHLOSSENE TÜR B800 X H2000 X P500	
MATERIAL	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)	
MATERIALAUSFÜHRUNG	SCOTCH BRITE	
IP-SCHUTZZART NACH EN 60529	IP66	
IK-STOSSFESTIGKEITS-GRAD NACH EN 62262	IK10	
NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250	4X	
UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
ABMESSUNGEN	BREITE mm	800
	HÖHE mm	2000
	TIEFE mm	500
RAHMEN	STÄRKE mm	1,5
	KONTINUIERLICH GEBOGENE UND GESCHWEISSTE MONOBLOCK-KAROSSERIE	
TÜR	STÄRKE mm	1,5
	VERDECKTE SCHARNIERE EDELSTAHL AISI304, ÖFFNUNG SUP. 120° POLYURETHAN-DICHTUNG (TEMPERATURBEREICH: -40°C + 90°C)	
BACK	STÄRKE mm	1,5
SEITEN	STÄRKE mm	-
DACH	STÄRKE mm	-
TÜREN	1	
SCHARNIERE	4	
HÄNDE	1	
SPERRPUNKTE	4	
VERSCHLUSSEINSATZ	ERGONOMISCHER GRIFF MIT DOPPELHEBEL-EINSATZ 3 mm	
AUSSTATTUNG	ZUBEHÖR FÜR DIE ERDUNG UND VERPACKUNG AUF PALETTEN	
VERPACKUNG	KARTON	
GEWICHT (OHNE PLATTE)	Kg	122,1
VOLUMEN	m ³	0,8

(OPTIONAL) INNENPLATTE	PLATTENCODE	FPE080200
	MATERIAL	VERZINKTER STAHL
	BREITE mm	695
	HÖHE mm	1930
	STÄRKE mm	2,5
	GESAMTABMESSUNGEN	28
	GEWICHT Kg	37,8

VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN

VERLUSTLEISTUNG

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)



			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	2000	500	413	495	578	660

VERLUSTLEISTUNG

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)



			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	2000	500	427	512	598	683

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>