

PRODUKTBEZEICHNUNG



MCA12018060

MODULARE SCHRÄNKE GESCHLOSSENE TÜR. 2 TÜREN

*repräsentatives bild

TECHNISCHE MERKMALE


ARTIKELNUMMER	MCA12018060	
BEZEICHNUNG	MODULARE SCHRÄNKE GESCHLOSSENE TÜR. 2 TÜREN B1200 X H1800 X P600	
MATERIAL	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)	
MATERIALAUSFÜHRUNG	SCOTCH BRITE	
IP-SCHUTZZART NACH EN 60529	IP55	
IK-STOSSFESTIGKEITS-GRAD NACH EN 62262	IK10	
NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250	12	
UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12	
ABMESSUNGEN	BREITE mm	1200
	HÖHE mm	1800
	TIEFE mm	600
RAHMEN	STÄRKE mm	-
	PROFILIERTE STRUKTUR GESCHWEISST AUF MIKROVERSCHWEISSTEM STATIV	
TÜR	STÄRKE mm	1,5
	VERDECKTE SCHARNIERE EDELSTAHL AISI304, ÖFFNUNG SUP. 120° POLYURETHAN-DICHTUNG (TEMPERATURBEREICH: -40°C + 90°C)	
BACK	STÄRKE mm	1,5
SEITEN	STÄRKE mm	1,5
DACH	STÄRKE mm	1,5
TÜREN	2	
SCHARNIERE	8	
HÄNDE	2	
SPERRPUNKTE	5	
VERSCHLUSSEINSATZ	ERGONOMISCHER GRIFF MIT DOPPELHEBEL-EINSATZ 3 mm	
AUSSTATTUNG	ZUBEHÖR FÜR DIE ERDUNG UND VERPACKUNG AUF PALETTEN	
VERPACKUNG	KARTON	
GEWICHT (OHNE PLATTE)	Kg	128,1
VOLUMEN	m ³	1,3

(OPTIONAL) INNENPLATTE	PLATTENCODE	MPE120180
	MATERIAL	VERZINKTER STAHL
	BREITE mm	1200
	HÖHE mm	1720/1675
	STÄRKE mm	2,5
	GESAMTABMESSUNGEN	28
	GEWICHT Kg	63

VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN

VERLUSTLEISTUNG

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)



			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	600	538	646	754	861

VERLUSTLEISTUNG

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)



			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	600	564	677	790	902

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>

VERLUSTLEISTUNG

 MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)


AUSSEN (BEI AUFSTELLUNG NEBENEINANDER)			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	600	525	630	736	840

VERLUSTLEISTUNG

 MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)


AUSSEN (BEI AUFSTELLUNG GEGEN DIE WAND)			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	600	502	603	704	803

VERLUSTLEISTUNG

 MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)


IN DER MITTE (BEI AUFSTELLUNG NEBENEINANDER)			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	600	488	586	684	781


VERLUSTLEISTUNG

 MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)


IN DER MITTE (BEI AUFSTELLUNG NEBENEINANDER GEGEN DIE WAND)

B	H	T	ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	600	466	560	653	600

VERLUSTLEISTUNG

 MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

 IN DER MITTE (BEI AUFSTELLUNG NEBENEINANDER GEGEN DIE
 WAND UND OBERE WAND ABGEDECKT)

B	H	T	ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
1200	1800	500	294	353	412	471