

DESCRIZIONE PRODOTTO



MLA06020060

ARMADIO COMPONIBILE CON PORTA CON OBLO' IN POLICARBONATO

*immagine rappresentativa

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO	MLA06020060	
DESCRIZIONE	ARMADIO COMPONENTIBILE CON PORTA CON OBLO' IN POLICARBONATO B600 X H2000 X P600	
MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304 (1.4301)	
FINITURA MATERIALE	SCOTCH BRITE	
GRADO PROTEZIONE IP SECONDO EN 60529	IP66	
CODICE IK SECONDO EN 62306	IK10	
GRADO PROTEZIONE NEMA 250	4X	
CERTICAZIONE UL/CSA UL508A, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
DIMENSIONI	LARGHEZZA mm	600
	ALTEZZA mm	2000
	PROFONDITÀ mm	600
DIMENSIONI POLICARBONATO	LARGHEZZA mm	360
	ALTEZZA mm	1780
TELAIO	SPESSORE mm	-
	STRUTTURA PROFILATA SALDATO SU TRIPODE MICROFUSO	
PORTA	SPESSORE mm	1.5
	CERNIERE A SCOMPARSA ACCIAIO INOX AISI304, APERTURA SUP. 120°	
	GUARNIZIONE POLIURETANICA (RANGE TEMPERATURE: -40°C + 90°C)	
SCHIENA	SPESSORE mm	1.5
FIANCHI	SPESSORE mm	1.5
TETTO	SPESSORE mm	1.5
NUMERO ANTE	1	
NUMERO CERNIERE	4	
MANIGLIE	1	
PUNTI DI CHIUSURA	4	
INSERTO DI CHIUSURA	MANIGLIA ERGONOMICA CON INSERTO A DOPPIA ALETTA 3mm	
PARTI INCLUSE FORNITURA	ACCESSORI PER LA MESSA A TERRA E IMBALLO SU PALLET	
CONFEZIONE	CARTONE	
PESO (ESCLUSO PIASTRA)	m ³	80.20.00
VOLUME	Kg	1.12

(OPZIONALE) PIASTRA INTERNA	CODICE PIASTRA	MPE060200
	MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO
	LARGHEZZA mm	600
	ALTEZZA mm	1920/1875
	SPESSORE mm	2.5
	INGOMBRO mm	28
	PESO Kg	37.8

TABELLE POTENZA DISSIPATA

POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)



			APPOGGIO AL MURO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	484	579	677	774

POTENZA DISSIPABILE

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)



			ESPOSTO TUTTI I LATI			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	500	598	699	799

link per download disegno CAD: <https://www.compex.it/download/>

POTENZA DISSIPABILE



POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESTERNO IN CASO DI AFFIANCAMENTO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	455	544	636	727

POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESTERNO IN CASO DI AFFIANCAMENTO APPOGGIATO AL MURO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	430	515	602	688

POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)


			INTERMEDIO IN CASO DI AFFIANCAMENTO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	393	471	550	630

POTENZA DISSIPABILE

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

INTERMEDIO IN CASO DI AFFIANCAMENTO APPOGGIATO AL MURO

B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	377	451	527	603


POTENZA DISSIPABILE

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

INTERMEDIO IN CASO DI AFFIANCAMENTO APPOGGIATO AL MURO E PARETE SUPERIORE COPERTA

B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	2000	600	267	320	374	428

