

DESCRIZIONE PRODOTTO



MLA08018060

ARMADIO COMPONIBILE CON PORTA CON OBLO' IN POLICARBONATO

*immagine rappresentativa

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE PRODOTTO	MLA08018060	
DESCRIZIONE	ARMADIO COMPONENTIBILE CON PORTA CON OBLO' IN POLICARBONATO B800 X H1800 X P600	
MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304 (1.4301)	
FINITURA MATERIALE	SCOTCH BRITE	
GRADO PROTEZIONE IP SECONDO EN 60529	IP66	
CODICE IK SECONDO EN 62309	IK10	
GRADO PROTEZIONE NEMA 250	4X	
CERTICAZIONE UL/CSA UL508A, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
DIMENSIONI	LARGHEZZA mm	800
	ALTEZZA mm	1800
	PROFONDITÀ mm	600
DIMENSIONI POLICARBONATO	LARGHEZZA mm	560
	ALTEZZA mm	1580
TELAIO	SPESSORE mm	-
	STRUTTURA PROFILATA SALDATO SU TRIPODE MICROFUSO	
PORTA	SPESSORE mm	1.5
	CERNIERE A SCOMPARSA ACCIAIO INOX AISI304, APERTURA SUP. 120°	
	GUARNIZIONE POLIURETANICA (RANGE TEMPERATURE: -40°C + 90°C)	
SCHIENA	SPESSORE mm	1.5
FIANCHI	SPESSORE mm	1.5
TETTO	SPESSORE mm	1.5
NUMERO ANTE	1	
NUMERO CERNIERE	4	
MANIGLIE	1	
PUNTI DI CHIUSURA	4	
INSERTO DI CHIUSURA	MANIGLIA ERGONOMICA CON INSERTO A DOPPIA ALETTA 3mm	
PARTI INCLUSE FORNITURA	ACCESSORI PER LA MESSA A TERRA E IMBALLO SU PALLET	
CONFEZIONE	CARTONE	
PESO (ESCLUSO PIASTRA)	m ³	89.40.00
VOLUME	Kg	1.26

(OPZIONALE) PIASTRA INTERNA	CODICE PIASTRA	MPE080180
	MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO
	LARGHEZZA mm	800
	ALTEZZA mm	1720/1675
	SPESSORE mm	2.5
	INGOMBRO mm	28
	PESO Kg	43.8

TABELLE POTENZA DISSIPATA

POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)



			APPOGGIO AL MURO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	529	634	740	845

POTENZA DISSIPABILE

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)



			ESPOSTO TUTTI I LATI			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	546	655	764	873

link per download disegno CAD: <https://www.compex.it/download/>

POTENZA DISSIPABILE



POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESTERNO IN CASO DI AFFIANCAMENTO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	497	596	695	794

POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESTERNO IN CASO DI AFFIANCAMENTO APPOGGIATO AL MURO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	483	578	675	771


POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			INTERMEDIO IN CASO DI AFFIANCAMENTO			
B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	454	545	636	727

POTENZA DISSIPABILE


POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)


INTERMEDIO IN CASO DI AFFIANCAMENTO APPOGGIATO AL MURO

B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	436	524	611	699

POTENZA DISSIPABILE

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEMPERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)


**INTERMEDIO IN CASO DI AFFIANCAMENTO APPOGGIATO AL MURO
E PARETE SUPERIORE COPERTA**

B	H	P	VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
			25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
800	1800	600	289	347	406	463